

FORNITURE INDUSTRIALI

IL MASSIMO PER I TUOI PROGETTI

Stock abbigliamento !!!!!

approfitta di questa grande promozione.....

giubbino ignifugo verde 100% cotone en 340 en 470-1 en 531

TG.44-1PZ. 46-41PZ. 48-58PZ. 50-1PZ. 52-9PZ. 58-13PZ. 60-6PZ. 62-10PZ.

TOT. 139 PZ. PER UN VALORE DI 1751,40 € + IVA

Pantalone ignifugo verde 100% cotone en 340 en 470-1 en 531

TG.44-9PZ. 46-26PZ. 48-7PZ. 50-8PZ. 52-31PZ. 54-35PZ. 56-13PZ. 58-48PZ. 60-82PZ. 62-6PZ

TOT. 265PZ. PER UN VALORE DI 2862,00 € + IVA

707. 4613,40 € + iva

570CK A SOLI

- 50%

2306,70€ + iva



SP95C000019

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE DELL'INDUMENTO DI PROTEZIONE AL CALORE, ALLA FIAMMA E PER SALDATORI

La presente etichettatura è conforme alla EN 340, alla EN 470-1 e alla EN 531 ed è applicata, ben visibile e leggibile, sull'indumento.

1)  SP95C000019	2) PANTALONE 4)  T	3) SLT 247 IG 02 5) A NORME EN 470-1, EN 531 SECONDO IL D.I.g.s. 475 DEL 4.12.1992 SECONDA CATEGORIA	6)  7)  A B1 C1 E1	8) TESSUTO 100% COTONE IGNIFUGATO 9)  MAX 40X
--	---	---	--	--

Il Presente capo deve essere utilizzato in presenza di rischio di esposizione al calore, alla fiamma e deve essere utilizzato in operazioni di saldatura ed è conforme alle caratteristiche di sicurezza previste nella normative europee EN 470-1 e EN531. Si fa obbligo all' utilizzatore, di verificare che il capo sia in condizioni tali da mantenere le proprie caratteristiche di sicurezza.

- 1) MARCHIO DEL FORNITORE.
2) INDIVIDUAZIONE DELL'INDUMENTO.
3) MODELLO DEL DPI.
4) TAGLIE, MISURA, GIROVITA ED ALTEZZA IN CM :

TAGLIA	GIROVITA	ALTEZZA	TAGLIA	GIROVITA	ALTEZZA
44	84 - 88	164 - 170	46	84 - 88	164 - 170
48	84 - 88	170 - 176	50	92 - 96	170 - 176
52	92 - 96	176 - 182	54	100 - 104	176 - 182
56	104 - 108	176 - 182	58	108 - 112	176 - 182
60	112 - 116	182 - 188	62	116 - 120	182 - 188

Per sicurezza, l'utilizzatore, deve scegliere correttamente la propria taglia fra quelle sopra indicate.






- 5) NORMATIVA E CLASSE DI APPARTENENZA DEL DPI.
6) MARCHIO DI CONFORMITA' "CE", RILASCIATO DA ANCCP VIA BRONZINO, 3-20133 MILANO.
7) PITTOGRAMMA CORRISPONDENTE ALLE NORME EN 470-1E EN 531.



LIVELLI DI PRESTAZIONE:

- A : REAZIONE ALLA FIAMMA <2 SEC.
B1 : CALORE CONVETTIVO - VALORE HTI FRA 3 E 6
C1 : CALORE RADIANTE - VALORE FRA 8 E 30 SEC
E1 : SPRUZZI DI METALLO FUSO FRA 60 E 120 GRAMMI

- 8) TESSUTO UTILIZZATO-PROCEDIMENTO DI IGNIFUGAZIONE : FLACAVON WPCON UKADAN M 14.
9) ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	LAVAGGIO A MACCHINA		STIRATURA A 110° C AMMESSA		LAVAGGIO A SECCO AMMESSO
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA PER ASCIUGATURA, NON AMMESSA		

IL CAPO VA INDOSSATO CORRETTAMENTE ALLACCIATO E PROTEGGE ESCLUSIVAMENTE DA RISCHI PREVISTI DALLE NORME EN 470-1 E EN 531.

IL CAPO VA CONSERVATO IN LUOGO ASCIUTTO, NELL' IMBALLO DI ORIGINE ED AL RIPARO DALLA LUCE, DALLA POLVERE.

E' POSSIBILE ACCORCIARE LA LUNGHEZZA DELLA GAMBA PURCHE' VENGANO PROTETTI SIA IL COLLO CHE LA CAVIGLIA DEL PIEDE.

LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE, SONO STATE CERTIFICATE DALL' ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ANCCP INDIVIDUATO DAL NUMERO 0302 IN CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CEE.